833®
QUALITY MOUNTING SYSTEMS

ESTUDO DE CARGAS

833 K7 - MINI RAIL 400X45MM PARA 4 MÓDULOS

SUNCONNECTION WORLDWIDE SLU

- **Telf:** +34 868 076 098
- **Correo electrónico**: ingenieria@833solar.com
- **Web**: www.833solar.com



2025

1.ESTUDO DE CARGAS

SELEÇÃO DE MÓDULOS

- **Comprimento: 2,278 metros**
- **Largura: 1,134 metros**
- **Espessura: 30 - 35 mm**
- **Peso: 32,5kg**

COLOCAÇÃO DE MÓDULOS

- **Tipo de superfície:** cobertura INCLINADA

CONFIGURAÇÃO BÁSICA

- **Seleção do sistema:** 833-K7
- **Zonas de ventos: 1, 2, 3 e 4:** 35 m/s
- **Altura de instalação:** 15 metros
- **Grau de aspereza do ambiente:** III

2.LISTA DE PEÇAS DO SISTEMA

PEÇAS		
833 MR120-29	Mini trilho tipo U de 45 mm para chapas onduladas ou trapezoidais de 400 mm, com EPDM e quatro parafusos.	
833 GF-50MM	Universal, ajustável (25-35 mm), com placa condutora. Grampo final L50 mm	
833 GI-50MM	Universal, ajustável (28-35 mm), com placa condutora e mola, grampo intermédio e L50 mm	



3.BASES DO DESIGN

NORMATIVA

SUPOSIÇÃO DE CARGA	NOME	DATA
BS EN 1990	Eurocódigo – Fundamentos do projeto estrutural	01.01.2005
BS EN 1990/NA	Anexo. Nacional do Eurocódigo - Bases do projeto estrutural	04.06.2009
BS EN 1990/NA	Eurocódigo - Fundamentos do projeto estrutural	30.06.2009
BS EN 1991-1-3	Eurocódigo 1 - Ações sobre estruturas - Parte 1-3: Ações gerais, Cargas de neve	01.08.2005
BS EN 1991-1-3/NA	Anexo Nacional do Eurocódigo 1 – Ações sobre estruturas – 1-3. Ações gerais, cargas de neve	29.06.2007
BS EN 1991-1-4	Eurocódigo 1 – Ações sobre estruturas – Parte 1-4: Ações gerais, ações do vento	15.05.2011
BS EN 1991-1-4/NA	Anexo Nacional do Eurocódigo 1 – Ações sobre estruturas – Parte 1-4: Ações gerais, ações do vento	Noviembre de 2008
Solicitud	Resumo dos resultados dos testes e simulações de vento	Junio de 2009
BS EN 1993-1-1	Eurocódigo 3: Projeto de estruturas de aço – Parte 1-1	01.10.2006
BS EN 1993-1-1/NA	AAnexo Nacional do Eurocódigo 3: Projeto de estruturas de aço – Parte 1-1	01.12.2008
BS EN 1999-1-1	Eurocódigo 9 – Projeto de estruturas de alumínio, Parte 1-1	01.08.2010
BS EN 1999-1-1/NA	Anexo Nacional do Eurocódigo 9 – Projeto de estruturas de alumínio, Parte 1-1.	01.05.2010

PROPRIEDADES MECÂNICAS DOS MATERIAIS

Material de alumínio

- **Estrutura em alumínio:** AL6005-T5
- **Densidade:** 27,1 kN/m3
- **Módulo elástico: E =** 6,9×104N/mm2
- **Coeficiente de expansão linear:** α = 2,32×10-5
- **Coeficiente de Poisson:** ν = 0,33
- **Resistência à tração, compressão e flexão: f_s =** 220 N/mm2

Ações permanentes devido ao peso próprio

- **Carga permanente:**
  - Especificações do módulo fotovoltaico:
    - ***2,278 m × 1,134m × 30 mm, peso do módulo: 32,5 kg***
  - Carga permanente do módulo fotovoltaico:
    - ***G=32,5·9,8/(2,278·1,134)/1000=0,1233 kN/m2***

PROPRIEDADES MECÂNICAS DOS MATERIAIS

Ações variáveis devido ao vento

- **Cálculo da velocidade básica do vento (Vb):**
  ***Vb*=Cdir·Cseason·V_o=1,0·1,0·35=35 m/s**

  Onde:
  - ***Cdir:*** fator direcional, valor recomendado: 1,0.
  - ***Cseason:*** fator sazonal, valor recomendado: 1,0.
  - ***Vo:*** velocidade do vento de referência, Vo = 35 m/s.

- **Cálculo da velocidade média do vento:**
  Vm(z): Vm(z)=Cr(z)·Co(z)·Vb

  Onde,
  - ***Co(z):*** coeficiente topográfico, com um valor recomendado de 1,0.
  - ***Cr(z):*** fator de rugosidade, calculado através da fórmula.
  - ***Fator de rugosidade: Cr(z).***
    - ***Cr(z)=Kr·ln(Z/Z_o) con Zmín.≤Z≤Zmáximo***
    - ***Cr(z)=Cr(Zmín.) con Z≤Zmín.***

  Onde,
  - ***Kr:*** Fator do terreno, calculado através de uma fórmula;
  - ***Z:*** *A altura do sistema fotovoltaico é considerada como Z=15 m para este projeto.*
  - ***Z_oy Zmín.:*** Parâmetros do terreno;

TERRENO	DESCRIÇÃO	z_o (m)	z_{min} (m)
0	Mar ou área costeira exposta ao mar aberto	0,003	1
I	Lagos ou áreas planas e horizontais com vegetação insignificante e sem obstáculos	0,01	1
II	Área com vegetação baixa, como relva, e obstáculos isolados, como árvores ou edifícios, com separações de, pelo menos, 20 vezes a altura dos obstáculos	0,05	2
III	Área com cobertura regular de vegetação ou edifícios, ou com obstáculos isolados com separações de, no máximo, 20 vezes a sua altura (por exemplo, vilas, terrenos suburbanos ou florestas permanentes)	0,3	5
IV	Área em que pelo menos 15% da superfície está coberta por edifícios e a sua altura média excede os 15 m	1,0	10

NOTA: as categorias de terreno estão ilustradas em A.1.

Zmax: Valor recomendado 200 m;
Fator do terreno Kr:
Kr=0,19·(Z_o/Z_o,II)^0,07=0,19·(0,3/0,05)^0,07=0,215

Onde,
- ***Z_o:*** Comprimento da rugosidade, para a categoria de terreno III, Z_o=0,3 metros;
- ***Z_o,***II Valor da tabela 0,05 m;
- ***Zmin=5 m***

Portanto,
- ***Cr(z)=Kr·ln(Z/Z_o)=0,215·ln(15/0,3)=0,843***
- ***Vm(z)=Cr(z)·Co(z)·Vb=0,843·1·35=29,491 m/s***

- **Cálculo da pressão dinâmica do vento (qp);**
  qp=ρ·[Vm(z)] ^2≙1,25·(29,491) ^2≙1,087 kN/m2

Onde,
- ***ρ: Densidade do ar, valor recomendado 1,25 kg/m^3.***

- **Cálculo da pressão máxima do vento qp (z):**
  qp (z)=[1+7·Iv(z)]·1/2·qp

Onde,
- ***Iv(z):*** A intensidade da turbulência é calculada através da fórmula:
- ***Iv(z)=K_1/[Co(z)·ln(Z/Z_o)] si Zmin.≤Z≤Zmax***
- ***Iv(z)=Iv(Zmin) si Z≤Zmín.***

Onde,
- ***K_1:*** fator de turbulência, valor recomendado 1,0;
- ***Co(z):*** coeficiente topográfico, valor recomendado 1,0;
- ***Z:*** altura do sistema fotovoltaico, Z = 15 m;
- ***Z_o y Zmín.***: Parâmetros do terreno para a respetiva categoria III, Z_o=0,3 m,
- ***Zmin.***= 5 m;
- ***Zmax***: Valor recomendado 200 m;

Portanto,
- ***Iv(z)=K_1/[Co(z)·ln(Z/Z_o)]=1/[1·ln(15/0,3)]=0,256***
- ***qp(z)=[1+7·Iv(z)]·1/2·qp=(1+7·0,256)·1/2·1,087=1,516 kN/m2***

- **Cálculo da pressão do vento Wp:**
  Pressão Wp=qp(z)·Cpe=1,516·0,4=0,6065 kN/m2
  Sucção Wp'=qp(z)·Cpe=1,516·(-0,7)=-1,0614 kN/m2

Onde,
- ***Cpe***: Coeficiente de força do vento: 0,4 para vento de sucção e -0,7 para vento de sucção com uma inclinação de 10°.
  - ***Cpe vento a pressão = 0,4***
  - ***Cpe Vento de sucção= (-0,7)***

Net pressure coefficients $c_{p,net}$

Key plan



Roof angle α [°]	Blockage φ	Overall Force Coefficient c_f	Zone A	Zone B	Zone C	Zone D
- 20	Maximum all φ	+ 0,7	+ 0,8	+ 1,6	+ 0,6	+ 1,7
	Minimum φ = 0	- 0,7	- 0,9	- 1,3	- 1,6	- 0,6
	Minimum φ = 1	- 1,3	- 1,5	- 2,4	- 2,4	- 0,6
- 15	Maximum all φ	+ 0,5	+ 0,6	+ 1,5	+ 0,7	+ 1,4
	Minimum φ = 0	- 0,6	- 0,8	- 1,3	- 1,6	- 0,6
	Minimum φ = 1	- 1,4	- 1,6	- 2,7	- 2,6	- 0,6
- 10	Maximum all φ	+ 0,4	+ 0,6	+ 1,4	+ 0,8	+ 1,1
	Minimum φ = 0	- 0,6	- 0,8	- 1,3	- 1,5	- 0,6
	Minimum φ = 1	- 1,4	- 1,6	- 2,7	- 2,6	- 0,6
- 5	Maximum all φ	+ 0,3	+ 0,5	+ 1,5	+ 0,8	+ 0,8
	Minimum φ = 0	- 0,5	- 0,7	- 1,3	- 1,6	- 0,6
	Minimum φ = 1	- 1,3	- 1,5	- 2,4	- 2,4	- 0,6
+ 5	Maximum all φ	+ 0,3	+ 0,6	+ 1,8	+ 1,3	+ 0,4
	Minimum φ = 0	- 0,6	- 0,6	- 1,4	- 1,4	- 1,1
	Minimum φ = 1	- 1,3	- 1,3	- 2,0	- 1,8	- 1,5
+ 10	Maximum all φ	+ 0,4	+ 0,7	+ 1,8	+ 1,4	+ 0,4
	Minimum φ = 0	- 0,7	- 0,7	- 1,5	- 1,4	- 1,4
	Minimum φ = 1	- 1,3	- 1,3	- 2,0	- 1,8	- 1,8
+ 15	Maximum all φ	+ 0,4	+ 0,9	+ 1,9	+ 1,4	+ 0,4
	Minimum φ = 0	- 0,8	- 0,9	- 1,7	- 1,4	- 1,8
	Minimum φ = 1	- 1,3	- 1,3	- 2,2	- 1,6	- 2,1
+ 20	Maximum all φ	+ 0,6	+ 1,1	+ 1,9	+ 1,5	+ 0,4
	Minimum φ = 0	- 0,9	- 1,2	- 1,8	- 1,4	- 2,0
	Minimum φ = 1	- 1,3	- 1,4	- 2,2	- 1,6	- 2,1

PROPRIEDADES MECÂNICAS DOS MATERIAIS

Ações variáveis devido à neve

- **Cálculo da pressão efetiva da neve Sk, v**
  Sk,v=u·Ce·Ci·Sk·cosθ

  Onde,
  - ***u: Coeficiente de inclinação da neve, u = 0,8 com ângulo θ < 30°;***
  - ***u = 0,8 · (60 - θ) / 30 com ângulo 30° < θ < 60°.***
  - ***Ce: Coeficiente de exposição: valor recomendado 1;***
  - ***Ct: Coeficiente térmico, valor recomendado 1;***

  Sk: Pressão básica da neve, ***Sk=0,40 kN/m2***

  Portanto,
  Sk,v=u·Ce·Ct·Sk·cosθ=0,8·1·1·0,40 ·cos (10°)=0,315 kN/m2

Efeitos das ações a considerar

1. Carga permanente do módulo fotovoltaico G: ***0,1233 kN/m2***
2. Carga de neve Sk, v: ***0,315 kN/m²***
3. Ações do vento:
   - ***Wp: 0,6065 kN/m² Pressão***
   - ***Wp': -1,0614 kN/m² Sucção***

Combinações de carga

Para o cálculoo de resistência no estado limite último:
- **Com carga de neve: 1,35 G + 0,9 Wp + 1,5 Sk,v**
- **Com carga de vento por pressão: *1,35 G + 1,5 Wp + 0,75 Sk,v***
- **Com carga de vento por sucção: 0,9 G + 1,5 Wp'**

***Nota*:**
- ***G***: peso próprio,
- ***Sk,v:*** carga de neve,
- ***Wp:*** representa a ação do vento por pressão,
- ***Wp':*** representa a ação do vento por sucção.

Para o cálculo da deflexão no estado limite de serviço, considere-se:
- **Com carga de neve: 1,0 G + 0,6 Wp + 1,0 Sk,v**
- **Com carga de vento por pressão: 1.0G + 1.0 Wp + 0,5 Sk,v**
- **Com carga de vento por sucção: 1.0G + 1.0 Wp'**

Nota:
- ***G:*** peso próprio,
- ***Sk,v:*** carga de neve,
- ***Wp:*** representa a ação do vento por pressão,
- ***Wp':*** representa a ação do vento por sucção.

4. CÁLCULOS DE LA ESTRUTURA

DESCRIÇÃO ESTRUTURAL

O presente projeto tem como exemplo a disposição de componentes 1x4.
A forma de pressão pontual corresponde a uma pressão média, que é partilhada por um trilho de 45U (400 mm).



VERIFICAÇÃO DAS PEÇAS

Verificar a resistência das peças sob ação.

- **Propriedades do material do rail:**
  - **Material do rail: AL6005-T5.**
  - **As caracteristicasgeométricas da secção transversal do rail são as seguintes:**
    - ***Área da secção transversal A=201,1 mm2;***
    - ***Momento de inércia (eixo principal) I=25117,7mm4;***
    - ***Módulo resistente W=2100m3***



- **Propriedades do material do ligador intermediário:**
  - **Material: AL6005-T5;**
  - ***Área efectiva A=199,7 mm²;***
  - ***Momento de inércia (eixo principal) I=31341,2 mm⁴;***
  - ***Módulo resistente W=1015,4 mm³***



- **Propriedades do material do ligador final:**
  - **Material: AL6005-T5;**
  - ***Área efectiva A=247,7 mm²;***
  - ***Momento de inércia (eixo principal) I=9051,2 mm⁴;***
  - ***Módulo resistente W=1330,1 mm³***



- **Cálculo de ações:**

Para o cálculo da resistência no estado limite último,

- **Cargas de neve:**(1,35 G + 0,9 Wp + 1,5 Sk,v) ·superfície pv (1,35·0,1233+ 0,9·0,6065 + 1,5·0,3151) ·2,278·1,134= **3,0612 kN**
- **Com vento descendente (pressão):** (1,35 G + 1,5 Wp + 0,75 Sk,v) ·superfície pv (1,35·0,1233 + 1,5·0,6065 + 0,75·0,3151) ·2,278·1,134= **3,3907 kN**
- **Com vento ascendente (sucção):** (0,9 G + 1,5 Wp') · superfície pv (0,9·0,1233 + 1,5·-1,0614) ·2,278·1,134= **-3,8261 kN**

A força exercida pelo vento de sucção é a mais significativa. Os cálculos baseiam-se nessa força,

- **Pressão na extremidade -3,8261 /4= -0,957 kN**
- **Pressão no meio -3,8261/2= -1,913 kN**

Para o cálculo da deflexão no estado limite de serviço:

- **Cargas de neve:** (1,0 G + 0,6 Wp + 1,0 Sk,v) ·superfície pv (1,0·0,1233+ 0,6·0,6065 + 1,0·0,3151) ·2,278·1,134= **2,073 kN**
- **Com vento descendente (pressão):** (1,0 G + 1,0 Wp + 0,5 Sk,v) ·superfície pv (1,0·0,1233 + 1,0·0,6065 + 0,5·0,3151) ·2,278·1,134= **2,292 kN**
- **Com vento ascendente (sucção):**(1,0 G + 1,0 Wp') · superfície pv (1,0·0,1233 + 1,0·-1,0614) ·2,278·1,134= **-2,423 kN**

A força exercida pelo vento de sucção é a mais significativa. Os cálculos baseiam-se nessa força.

- **Pressão na extremidade -2,423/4= -0,606 kN**
- **Pressão no meio -2,423/2= -1,212 kN**

- **Análise de verificação de rail;**

1. ***Análise de modelação*** (pressão no meio)**.**



2. **Análise de verificação da tensão máxima no rail:**
   σ1=104,4 N/mm²<f=220 N/mm²

CONCLUSÃO: O trilho cumpre os requisitos

- **Análise de verificação do ligador intermediário.**

1. ***Análise de modelação (pressão no meio).***



2.Análise de verificação da tensão máxima no ligador intermediário:
σ1=98,3 N/mm²<f=220 N/mm²

CONCLUSÃO: o ligador intermédio cumpre os requisitos.

- **Análise de verificação do ligador final**

1. ***Análise de modelação (pressão no meio).***



2. **Análise de verificação da tensão máxima no ligador final:**
   $\sigma 1=158\ N/mm^2 < f=220\ N/mm^2$

CONCLUSÃO: o ligador final cumpre os requisitos.

CONCLUSÃO FINAL:
A resistência do sistema satisfaz todos os requisitos do projeto.