Angle Union Rail – Salvateja – Vertical Ardoise

ANODISÉ 15 MICRONS

GARANTIE 25 ANS

WEB

Il est fabriqué en aluminium EN AW 6005A T6. Anodisé à 15 microns. Système d'assemblage pour bardeaux. Il offre une solution de correction en hauteur pour la fixation sur des fermes et des rails. Il est idéal pour les installations horizontales sur des tuiles en ardoise, lorsque l'on ne souhaite pas percer la surface, et garantit une fixation sûre et efficace. Pièce courte disponible pour la pose du module à l'horizontale. L'installation doit être effectuée conformément à la dernière version en vigueur du manuel de montage correspondant.

Systèmes compatiblescompatible

K0

REF: 0UVRP	EAN: 8.435.746.802.731	DESC.:Angle Union Rail – Salvateja – Vertical Ardoise

Matériaux	Aluminium EN AW 6005A.T6
Anodisé	Anodisation à 15 microns
Unités/Boîte	40
Poids unitaire	0,394 Kg
Garantie	Garantie de 25 ans dans les environnements C4 et C5
Mesures	-

Caractéristiques géométriques

Aire de section transversale A=201,1mm2
Moment d'inertie (axe fort) I=25117,7mm4
Module résistant W=2100mm3

Caractéristiques mécaniques du matériau

Densité: ρ=27,1 kN/m3
Module élastique: E=6,9×104 N/mm2
Coefficient de dilatation linéaire: α=2,32×10-5
Coefficient de Poisson: ν=0,33
Resistencia a la tracción/compresión/flexión: fs=220 N/mm2

833 Solar conçoit ses pièces de manière à ce qu'elles répondent aux exigences de charge de l'Eurocode EN 1990. Test de corrosion au brouillard salin. CTM (Centre technologique du métal). Norme UNE EN ISO 9227:2023. Certification de la continuité de la mise à la terre par l'ITE (Institut technologique de l'énergie). Norme UNE EN IEC 61439:2021/AC:2022-01.

Conditions de garantie

25 ans de garantie anticorrosion*

*La couverture de garantie de ce type de structure doit obligatoirement respecter les exigences du montage 833SOLAR.

Marcado ES19/86524

Contact

(+34) 868 076 098

info@833solar.com

833solar.com