



Instalación coplanar sobre tejas cerámicas. El sistema, fabricado en aluminio anodizado de 15 micras, se compone de cinco referencias: cuatro comunes a todos los sistemas y una específica para este. Incluye de serie una placa equipotencial, una grapa terminal con sistema antiavertías y una grapa intermedia con resorte. El pasador lleva una junta tórica y el ángulo de unión en L es regulable en altura para superar cualquier obstáculo. Se vende en piezas individuales o en kits de 2, 3, 4, 5 o 6 módulos.

Componentes



R2400

Rail 52mm de altura



U

Unión Rail



1U

Anclaje Rail Teja



GI

Grapa Intermedia



GF

Grapa Final
28mm a 35mm

Superficie de instalación

Teja Cerámica

Hormigón

Accesorios



TR

Tapa Rail

Características técnicas

Perfilería	Aluminio EN AW 6005A.T6 en Anodizado
Tornillería	Acero inoxidable A2-70 con EPDM / Tornillo M8 Hexagonal DIN912
Módulo	Hasta 2.382mm x 1.140mm / Frame 28mm a 40mm
Peso para 2 módulos	12V: 3,908 kg
Mesa máxima	Hasta 10 módulos
Carga viento	Hasta 150km/h
Carga nieve	550kg/m ²
Garantía	25 años de garantía en ambientes C4 y C5

Formatos Disponibles



2 a 6 módulos



Piezas

Tornillería de
anclaje con EPDJunta
antigoteo
EPDMGI y GF con
placa
equipotencial

Tabla de referencias - Teja de 2 a 6 módulos

REF: 12V	EAN: 8.435.746.800.362	DESC.: K1 2MOD VERTICAL COPLANAR TEJA
REF: 13V	EAN: 8.435.746.800.379	DESC.: K1 3MOD VERTICAL COPLANAR TEJA
REF: 14V	EAN: 8.435.746.800.386	DESC.: K1 4MOD VERTICAL COPLANAR TEJA
REF: 15V	EAN: 8.435.746.801.253	DESC.: K1 5MOD VERTICAL COPLANAR TEJA
REF: 16V	EAN: 8.435.746.801.260	DESC.: K1 6MOD VERTICAL COPLANAR TEJA

833solar diseña sus piezas para que cumplan con las exigencias de cargas del EUROCÓDIGO EN1990. Test corrosión en niebla salina. CTM(Centro Tecnológico del Metal). Norma UNE EN ISO 9227:2023. Certificación por ITE (Inst. Tecnológico de la Energía) de continuidad de tierra. Norma UNE EN IEC 61439-1:2021+/AC:2022-01.

Condiciones de garantía

25 años de garantía anticorrosión*

*La cobertura de garantía de esta clase de estructura debe cumplir obligatoriamente los requerimientos del montaje 833SOLAR.

Marcado
ES19/86524



Contacto

(+34) 868 076 098
info@833solar.com
833solar.com