



Orientação tanto horizontal como vertical, sobre telhado metálico ou painel sandwich. Especialmente concebido para grandes instalações. Reduz o tempo de instalação pela sua versatilidade e facilidade de montagem. Fabricado em Alumínio Anodizado a 15 microns. Todo o sistema é composto por 4 referências, com rail de 2400 mm e 29 mm de altura, o que permite uma grande rapidez de montagem. Fácil manuseamento em cobertura devido ao seu reduzido peso e volume. Placa equipotencial de série, grampo anti-falha e intermédio com mola. 25 anos de garantia anticorrosão. Não inclui parafusaria nem EPDM (a junta de estanquidade é um acessório).*

Componentes



I2400

Trilho 2400x29mm



U

União de trilhos



GI

Grampo Intermédio



GF

Grampo Final

28mm a 35mm

Superfície de instalação

Painel Sandwich

Telhado Metálico Ondulado

Acessórios



EPDM

Junta antigota EPDM para trilho

Características técnicas

Perfil	Alumínio EN AW 6005A T6 anodizado com EPDM na base
Módulo	Até 2.382 mm x 1.140 mm / Moldura de 28 mm a 40 mm
Parafusos	Parafuso auto-roscante M6
Peso para 2 módulos	2,352 kg
Mesa máxima	Até 10 módulos
Carga de vento	Até 150km/h
Carga de neve	550kg/m ²
Garantia	25 anos em ambientes C4 e C5

Formatos disponíveis



Piezas

Inclui

GI y GF con
placa
equipotencial

Tabela de referências - Peças para sistema K2.1

REF: I2400	EAN: 8.435.746.800.140	DESC.: Trilho U-L2400x29MM
REF: U	EAN: 8.435.746.800.461	DESC.: União de trilhos
REF: GI	EAN: 8.435.746.800.034	DESC.: Grampo Intermédio com mola e placa equipotencial
REF: GF	EAN: 8.435.746.800.027	DESC.: Grampo Final Ajustável com placa equipotencial

Condições de garantia

25 anos de garantia anticorrosão*

*A cobertura da garantia deste tipo de estrutura deve cumprir obrigatoriamente os requisitos da montagem 833SOLAR.

Marcado
ES19/86524

Contato

(+34) 868 076 098
info@833solar.com
833solar.com