



Instalación Coplanar Orientación tanto horizontal como vertical, sobre tejado metálico o panel sandwich. Especialmente pensando para grandes instalaciones. Reduce el tiempo de instalación por su versatilidad y facilidad de instalación. Fabricado en Aluminio Anodizado a 15 micras. Todo el sistema consta de 4 referencias, con rail 2400mm y 29mm de altura, que permite una gran rapidez de montaje. Fácil manejo en cubierto por su poco peso y volumen. Placa equipotencial de serie, grapa anti-fallo, e intermedia con muelle. 25 años de garantía anticorrosión*. No incluye tornillería ni EPDM (la junta de estanqueidad es un accesorio).

Componentes



I2400
Rail 2400x29mm



U
Unión Rail



GI
Grapa Intermedia



GF
Grapa Final
28mm a 35mm

Superficie de instalación

Panel Sándwich

Techo Metálico Ondulado

Accesorios



EPDM

Junta antigoteo EPDM para rail

Características técnicas

Perfilería	Aluminio EN AW 6005A.T6 en Anodizado con EPDM en la base
Tornillería	Tornillo autorroscante M6
Módulo	Hasta 2.382mm x 1.140mm / Frame 28mm a 35mm
Peso para 2 módulos	2,352 kg
Mesa máxima	Hasta 10 módulos
Carga viento	Hasta 150km/h
Carga nieve	550kg/m ²
Garantía	25 años en ambientes C4 y C5

Formatos Disponibles



Piezas

Incluye



GI y GF con
placa
equipotencial

Tabla de referencias - Piezas para sistema K2.1

REF: I2400	EAN: 8.435.746.800.140	DESC.: Rail U-L2400x29MM
REF: U	EAN: 8.435.746.800.461	DESC.: Unión Rail
REF: GI	EAN: 8.435.746.800.034	DESC.: Grapa Intermedia muelle y equipotencial
REF: GF	EAN: 8.435.746.800.027	DESC.: Grapa Final Ajustable placa equipotencial

Condiciones de garantía

25 años de garantía anticorrosión*

*La cobertura de garantía de esta clase de estructura debe cumplir obligatoriamente los requerimientos del montaje 833SOLAR.

Marcado
ES19/86524



Contacto

(+34) 868 076 098
info@833solar.com
833solar.com