



Installation inclinée à 30°. Il s'agit d'un triangle fermé fabriqué en aluminium anodisé à 15 microns, composé d'un triangle prémonté, d'agrafes d'extrémité et d'une entretoise. Le système se compose de trois références : une commune à tous les systèmes et deux spécifiques à ce système. Il est équipé d'une plaque équipotentielle de série et d'une agrafe d'extrémité avec système anti-défaillance. Disponible à l'unité et en kit de deux modules.

Composants



3H30

Triangle fermé horizontal 30°



D2000

Riostra triangle fermé 30°

1,54 mètre de longueur



GF

Pince Final - L50MM

28mm à 35mm

Surface d'installation

Béton

Courroies métalliques ou lestées

Tuile Céramique

Caractéristiques techniques

Profilés	Aluminium EN AW 6005A.T6 Anodisé
Vis	Acier inoxydable A2-70 avec EPDM / Vis hexagonale M8 DIN912
Module	Jusqu'à 2400 mm
Frame	28mm à 40mm
Poids pour 2 modules	32H30: 9,052kg
Table maximale	Jusqu'à 10 modules
Charge vent	Jusqu'à 120km/h
Charge neige	550kg/m²
Garantie	25 ans dans des environnements C4 et C5

Formats Disponible



2 modules



Pièces

Comprends



GI et GF avec
plaque
équipotentielle

Tableau de références - Triangle horizontal 30° à 2 modules

REF: 32H30 | EAN: 8.435.746.803.097 | DESC.: K3 2MOD HORIZONTAL TRIANGULAIRE FERMÉ 30°

833solar conçoit ses pièces afin qu'elles répondent aux exigences de charge de l'EUROCODE EN1990. Test de corrosion au brouillard salin. CTM (Centre technologique du métal). Norme UNE EN ISO 9227:2023. Certification par l'ITE (Institut technologique de l'énergie) de la continuité de la terre. Norme UNE EN IEC 61439-1:2021+/AC:2022-01.

Garantie

Garantie anticorrosion de 25 ans*

*La couverture de garantie de ce type de structure doit impérativement respecter les exigences du montage **833SOLAR**.

Contact

(+34) 868 076 098
info@833solar.com
833solar.com