Triángulo Cerrado Regulable 15°-30°

ANODIZADO 15 MICRAS


GARANTÍA 25 AÑOS



WEB

Fabricado en aluminio EN AW 6005A T6. Anodizado a 15 micras. Premontado para una instalación en vertival de módulos de hasta 2278mm. Regulable para ángulo desde 15 a 30º. Válido para cubiertas metálica y panel sándwich, asegurándolo a correa y para el resto de superficies fijándolo a lastre.

Sistemas compatible



K3

REF: 3VR | EAN: 8.435.746.800.119 | DESC.: Triángulo Cerrado Regulable 15°-30°


Materiales	Aluminio EN AW 6005A.T6
Anodizado	Anodizado a 15 micras
Uds/Caja	1ud
Peso Unitario	2,75 kg
Garantía	25 años de garantía en ambientes C4 y C5
Medidas	1,995 X 1,68 X 0,53

Características Geométricas

Área de sección transversal A=201,1mm2

Momento de inercia (eje fuerte) I=25117,7mm4

Módulo resistente W=2100mm3



Características Mecánicas del material

Densidad: ρ=27,1 kN/m3

Módulo elástico: E=6,9×104 N/mm2

Coeficiente de expansión lineal: α=2,32×10-5

Coeficiente de Poisson: ν=0,33

Resistencia a la tracción/compresión/flexión: fs=220 N/mm2

833solar diseña sus piezas para que cumplan con las exigencias de cargas del EUROCÓDIGO EN1990. Test corrosión en niebla salina. CTM(Centro Tecnológico del Metal).
Norma UNE EN ISO 9227:2023. Certificación por ITE (Inst. Tecnológico de la Energía) de continuidad de tierra. Norma UNE EN IEC 61439-1:2021+/AC:2022-01.

Condiciones de garantía

25 años de garantía anticorrosión*
*La cobertura de garantía de esta clase de estructura debe cumplir obligatoriamente los requerimientos del montaje 833SOLAR.

Marcado ES19/86524

Contacto
(+34) 868 076 098
info@833solar.com
833solar.com