




WEB



Fabriqu  en aluminium EN AW 6005A T6. Anodis    15 microns. Longueur 150 mm, hauteur 22 mm et  paisseur 2 mm. Syst me d'assemblage interne permettant de relier des rails pour une structure est-ouest (E2500) et sud-sud (S1600). Visserie fournie. L'installation doit  tre effectu e conform ment   la derni re version en vigueur du manuel de montage correspondant.

Syst mes compatibles



K5



K6

REF: 5U | EAN: 8.435.746.800.270 | DESC.: Union rail est-ouest / sud-sud

Mat�riaux	Aluminium EN AW 6005A.T6
Anodis�	Anodis� � 15 microns
Pi�ces par carton	56
Poids unitaire	0,063 kg
Garantie	Garantie de 25 ans dans les environnements C4 et C5
Dimensions	150mmx22mmx2mm

Caract ristiques g om triques

Section transversale A = 201,1 mm²

Moment d'inertie (axe fort) I = 25 117,7 mm⁴

Module de r sistance W = 2 100 mm³

Caract ristiques m caniques du mat riau

Densit  : $\rho = 27,1 \text{ kN/m}^3$

Module d' lasticit  : $E = 6,9 \times 10^4 \text{ N/mm}^2$

Coefficient de dilatation lin aire : $\alpha = 2,32 \times 10^{-5}$

Coefficient de Poisson : $\nu = 0,33$

R sistance   la traction/compression/flexion : $f_s = 220 \text{ N/mm}^2$

833solar con oit ses pi ces pour qu'elles r pondent aux exigences de charge de l'EUROCODE EN 1990. Essai de corrosion au brouillard salin. CTM (Centre technologique du m tal). Norme UNE EN ISO 9227:2023. Certification par l'ITE (Institut technologique de l' nergie) de la continuit  de la mise   la terre. Norme UNE EN CEI 61439-1:2021+/AC:2022-01.

