



Installation coplanaire Orientation horizontale et verticale, sur toiture métallique ou panneau sandwich. Spécialement conçue pour les grandes installations. Réduit le temps d'installation grâce à sa polyvalence et sa facilité d'installation. Fabriquée en aluminium anodisé à 15 microns. L'ensemble du système se compose de 4 références, avec un rail de 2500 mm et 29 mm de hauteur, ce qui permet un montage très rapide. Facile à manipuler sur le toit grâce à son faible poids et son faible volume. Plaque équipotentielle de série, agrafe anti-défaillance et intermédiaire avec ressort. Garantie anticorrosion de 25 ans*. Ne comprend pas la visserie ni l'EPDM (le joint d'étanchéité est un accessoire).

Composants



I2500

Rail 2500-29mm



U

Joint Rail



GI

Pince Intermédiaire



GF

Pince Final

28mm à 35mm

Surface d'installation

Panneau sandwich

Toiture métallique ondulée

Accessories



EPDM

Joint anti-goutte EPDM pour rail

Caractéristiques techniques

Profilés	Aluminium EN AW 6005A.T6 Anodisé
Module	Jusqu'à 2 380 mm x 1 140 mm / Cadre 28 mm à 40 mm
Poids pour 2 modules	2,352 kg
Table maximale	Jusqu'à 10 modules
Charge vent	Jusqu'à 150km/h
Charge neige	550kg/m²
Garantie	25 ans dans des environnements C4 et C5
Couple de serrage	Vis autotaraudeuse M5,5 x 1,8 Nm pour tôle ondulée de 0,5 mm.

Formats Disponibles



Pièces

Comprends

GI et GF avec
plaque
équipotentielle

Tableau de références - Pièces pour système K2.1

REF: I2500	EAN: 8.435.746.800.140	DESC.: RAIL U-L2500MM-29MM
REF: U	EAN: 8.435.746.800.461	DESC.: Union Rail
REF: GI	EAN: 8.435.746.800.034	DESC.: ÉTRIER DE FIXATION CENTRAL À RESSORT ET ÉQUIPOTENTIELLE - 50 MM
REF: GF	EAN: 8.435.746.800.027	DESC.: ÉTRIER DE FIXATION FINAL RÉGLABLE POUR PLAQUE

833solar conçoit ses pièces afin qu'elles répondent aux exigences de charge de l'EUROCODE EN1990. Test de corrosion au brouillard salin. CTM (Centre technologique du métal). Norme UNE EN ISO 9227:2023. Certification par l'ITE (Institut technologique de l'énergie) de la continuité de la terre. Norme UNE EN IEC 61439-1:2021+/AC:2022-01.

Garantie

Garantie anticorrosion de 25 ans*

*La couverture de garantie de ce type de structure doit impérativement respecter les exigences du montage 833SOLAR.

Contact

(+34) 868 076 098
info@833solar.com
833solar.com